



IPE

terrasse stolper & pæle



Ipe er sikkert en af de stærkeste, flotteste og mest holdbare træsorter der findes.

Dens eksotiske farver kan forblive ubehandlet og den vil langsomt ændre farve til en flot, sølvgrå nuance - eller den kan olieres således at de dybere, mørkebrune farver kommer frem.

Uanset hvad der vælges, så vil dens holdbarhed være imponerende og dens styrke gør, at den kan være med til at sprede glæde og sammenhold i årtier.

Et naturligt valg til alle projekter der værdsætter skønhed, styrke, holdbarhed og karakter.



Produkt Info

Ipe stolper & pæle

Produkt 1161 - Ipe stolper / pæle 90 x 90 mm x 7 - 16' Prime glathøvlet ubehandlet
Specifikation 90 x 90 x 2134 - 4877 mm (7 - 16')

Træsart Ipe
Kvalitet Prime
Overflade behandling Ubehandlet
Profil Glathøvlet 4 sider m/ 3 mm afrundede kanter

Installation Med skruer til en bæredygtig konstruktion eller m/ U- eller L-formede stolpesko
Holdbarhed Klasse 1 - meget holdbar og modstandsdygtig imod mug, svamp og insekter

Teknisk information

Primær træsort Ipe (Handroanthus spp / Tabebuia spp.)
Trætype Tropisk hårdtræ

Oprindelse Argentina, Brasilien, Bolivia, Columbia, Peru, Guyana, Paraguay, Peru, Surinam, Trinidad and Tobago og Venezuela

Allergiske reaktioner Personer kan være overfølsomme over for støv, både respiratorisk samt ved kontakt med huden og der bør derfor udvises nødvendig forsigtighed og under alle omstændigheder benyttes beskyttelsesudstyr når der arbejdes med denne træsort

Densitet ved 18% m.c. ca. 1095 kilo per m³

Hårdhed Janka : 3680 (Eg: 1360 Teak: 1000)
Brinell : 5,9 (Eg: 3,8 Teak: 3,5)

Stabilitet - volume Moderat 0,68% baseret tangentialt / radiale svind
Tangentialt svind 6,4%
Radiale svind 5,1%

Generel beskrivelse

Brunt kerneved med tydelig markeret splint. Kerneved kan være gul-brun til mørk oliven-brun, nogle gange med tynde åretegninger. Cellerne har ofte et grønt-gulligt indhold (lapacho), nogle gange væsentligt mere udtalt end andre. Overfladen har en fin struktur.

Kontakt Primewalk



hjemmeside: www.primewalk.com
email: info@primewalk.com
skype: primewalk.dk
telefon: 7552 0828
fax: 6980 4030

